

旋柄型 (不适用于CE和ANSI/NA市场)



FA-2C-1



FA-2C-30



FA-2CX-1



FA-2CX-30




FA-3CX-2



FA-3C-2

安全开关型

Fuji原有的安全开关设计可避免误操作, 当停止使用时, 开关将被锁定



FA-2C-3

型号	弹性夹头尺寸		最大直径(磨料)		空载转速 min ⁻¹	主轴螺纹尺寸 in	功率		弯头高度		总长度		重量		最大耗气量		空气软管尺寸	
	mm	in	mm	in			W	hp	mm	in	mm	in	kg	lb	m ³ /min	ft ³ /min	mm	in
侧排气型																		
FA-2C-1	-	-	50 x 4 x 9.53	2 x 5/32 x 3/8	15,000	1/4-28UNF	265	0.36	48	157/64	157	6,18	0,6	1,3	0,4	14,1	9,5	3/8
FA-2C-2	6	1/4	-	-	15,000	3/8-24UNF	265	0.36	90	335/64	157	6,18	0,6	1,3	0,4	14,1	9,5	3/8
FA-2C-30	6	-	-	-	15,000	W3/8-16	265	0.36	80	35/32					0,4	14,1	9,5	3/8
FA-3C-1	-	-	75 x 4 x 9.53 (15)	3 x 5/32 x 3/8	15,000	M8-P1.25(F)	330	0.44	64	233/64	180	73/32	1,1	2,4	0,4	14,1	9,5	3/8
FA-3C-2	-	-	100 x 6 x 15.88 (15)	4 x 1/4 x 5/8	13,500	M8-P1.25(F)	330	0.44	64	233/64	180	73/32	1,1	2,4	0,4	14,1	9,5	3/8
后部排气型																		
FA-2CX-1	-	-	50 x 4 x 9.53	2 x 5/32 x 3/8	15,000	1/4-28UNF	265	0.36	48	157/64	197	7,76	0,7	1,5	0,4	14,1	9,5	3/8
FA-2CX-2	6	-	-	-	15,000	3/8-24UNF	265	0.36	90	335/64	197	7,76	0,7	1,5	0,4	14,1	9,5	3/8
FA-2CX-30	6	-	-	-	15,000	W3/8-16	265	0.36	80	35/32					0,4	14,1	9,5	3/8
FA-3CX-1	-	-	75 x 4 x 9.53 (15)	3 x 5/32 x 3/8	15,000	M8-P1.25(F)	330	0.44	64	233/64	217	8,54	1,2	2,6	0,4	14,1	9,5	3/8
FA-3CX-2	-	-	100 x 6 x 15.88 (15)	4 x 1/4 x 5/8	13,500	M8-P1.25(F)	330	0.44	64	233/64	217	8,54	1,2	2,6	0,4	14,1	9,5	3/8

进气口螺纹尺寸: PT 或 NPT 1/4"